

FICHE TECHNIQUE

Crée le 28/11/2016 // Modifiée le 28/11/2016 // REV 1.0

Nom du produit : Minéralisateur et durcisseur de surface

GR-Code : CH-MDS

MINERALISATEUR, DURCISSEUR ET IMPERMEABILISANT DE SURFACE

PRÉSENTATIONS

Ce produit GRC est un minéralisateur, durcisseur et imperméabilisant, prêt à l'emploi, qui consolide les matériaux et limite le poussiérage. Le minéralisateur et durcisseur agit par cristallisation pour réduire la porosité de surface, bloquer les remontées capillaires, et renforcer les murs friables et dégradés par l'humidité. Il permet d'assainir et imperméabiliser les zones traitées, et de lutter efficacement contre l'effritement de surface.

DOMAINE D'APPLICATION

Le minéralisateur et durcisseur GRC fonctionne sur les substances minérales telles que les pierres naturelles ou reconstituées, bétons, mortiers, enduits, briques, plâtres... Il s'applique sur support sec ou humide (non ruisselant).

MODE D'EMPLOI

Agiter le minéralisateur/durcisseur GRC avant emploi. Les supports doivent être propres, dégraissés et débarrassés des parties non adhérentes. Appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation une première couche diluée à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau. Appliquer une seconde couche pure après séchage de la première.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 1 à 3 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 48 à 72 heures.

MODE D'EMPLOI

Eviter les projections sur le verre, l'aluminium et les surfaces sensibles. Rincer aussitôt à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

FICHE TECHNIQUE

Crée le 28/11/2016 // Modifiée le 28/11/2016 // REV 1.0

Nom du produit : Minéralisateur et durcisseur de surface

GR-Code : CH-MDS

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Inodore
pH	: 11.3 (100g/l à 20°C)
Masse volumique	: 1.370 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température COMPRISE ENTRE +5°C ET +30°C.

Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

DÉCLINAISON DU PRODUIT

Dénomination

Minéralisateur et durcisseur de surface 5L

GR-CODE

CH-MDS-5

EAN CODE

3664231030020

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un fait de garantie ni comme un engagement de responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.